



EĻĻA GAĻAS DĒLĪŠIEM

Eļļas vasku pārklājums kokam



3099 Bezkrāsains,
matēts

Produkta apraksts:

Bezkrāsaina eļļas vasku kombinācija koka virtuves dēļiem. Osmo Eļļa gaļas dēļiem ir balstīta uz dabīgām augu eļļām un vaskiem. Piemērota kokam; mikroporainā virsma neplaisās, nelobīsies un neveidosies pūslīšus. Noturīgs pret vīnu, alu, kolu, tēju, augļu sulām, pienu un ūdeni saskaņā ar Vācijas DIN 68861-1A - neveido ūdens plekus. Nožuvis pārklājums ir nekaitīgs cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem (noturīga pret siekalām un sviedriem saskaņā ar Vācijas DIN 53160). Osmo Virtuves dēļu eļļa ir droša pārtikai saskaņā ar EN 1186 5./14. daļa.

Pielietojuma jomas:

Osmo Chopping Board Oil ir lieliski piemērota gaļas dēļu apstrādei, kuri izgatavoti no koka.

Sastāvdaļas:

Uz dabīgu augu eļļu (saulespuķu eļļas, sojas eļļas, dadžu eļļas) un vasku bāzes, satur parafinu, pigmentus, svīnu nesaturēšus sikatīvus (žūšanas aģentus) un ūdeni atgrūdošas piedevas. Dearomatizēts vaiņspirts (nesatur benzolu). Detalizēta sastāvdaļu deklarācija pieejama pēc pieprasījuma.

Tehniskie dati:

Īpatsvars: 0.92-0.97 g/cm³

Viskozitāte: 50-70s DIN EN ISO 2431/4 mm, tiksotrops

Smarža: vāja/maiga, pēc nožūšanas bez smaržas

Uzliesmošanas temp.: >60°C atb. DIN EN ISO 2719

Uzglabāšana:

5 gadi un ilgāk, ja tiek uzglabāta noslēgtā veidā oriģinālajā iepakojumā. Ja sala ietekmē ir sabiezējusi, pirms lietošanas to 24 stundas uzglabāiet istabas temperatūrā



Virsmas sagatavošana:

Koka virsmai jābūt tīrai, sausai un nesaļūšai (koksnes mitrums: maks. 18%). Osmo Eļļa gaļas dēļiem ir gatava lietošanai; tā nav jāatšķaida. Rūpīgi samaisiet. Rūpīgi notīriet vecos eļļas un laku pārklājumus. Slīpēšanas laikā vienmēr lietojiet putekļu masku. Rūpīgi ar smilšpapīru noslīpējiet virsmas. Sāciet ar rupjāku smilšpapīru – beigu smilšpapīrs P150-240 (atkarībā no koka sugas). Pirms virsmu eļļošanas notīriet slīpēšanas putekļus ar slotu vai putekļsūcēju.

Pārklājuma rezultāts cita starpā ir atkarīgs no koksnes īpašībām. Tāpēc vienmēr ir jāveic testa pārklājums, it īpaši uz nezināmām pamatnēm.

Uzklāšanas metodes:

Pirmo slāni uzklāiet plānā kārtā koksnes šķiedras virzienā ar Osmo mikrošķiedras rullīti, Osmo otu vai eļļas apdares aplikatoru. Ļaujiet 8–10 stundas nožūt. Žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju. Pēc nožūšanas uzklāiet otro plānu kārtu ar Osmo eļļas aplikatoru vai neplūksnājošu drānu. Atjaunošanas darbiem parasti pietiek ar vienu kārtu, kas uzklāta uz tīras un sausas virsmas, izmantojot eļļas apdares aplikatoru vai neplūksnājošu drānu.

Instrumentu tīrīšana:

Ar Osmo Pinselreiniger (bez aromātiskiem savienojumiem)

Žūšanas laiks:

Ļaujiet nožūt apt. 8–10 stundas (normāli klimatiskie apstākļi 20–23 °C/ 50–65 % rel. gaisa mitrums). Žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju.



Zemākas temperatūras un/vai augstāks gaisa mitrums var ievērojami paildzināt žūšanas laiku.

Patēriņš:

Produkta patēriņš vienā kārtā ir 30 m²/1 L. Tas var ievērojami atšķirties atkarībā no koksnes veida. Visa sniegtā informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/pulētām virsmām. Atšķirīgām virsmām var būt atšķirīgs izstrādājuma patēriņš.

Ieteikums:

Gatavs lietošanai – nav jāšķaida! Ar Osmo otu, eļļas apdares aplikators, grīdas sarenī vai mikrošķiedras rullīti plānā kārtā uzklājiet uz tīras koksnes un vienmērīgi izlīdziniet koksnes šķiedras virzienā. Pārklājuma rezultāts cita starpā ir atkarīgs no koksnes mitruma (maks. 18 %) un īpašībām. Tāpēc vienmēr ir jāveic testa pārklājums, it īpaši uz nezināmām pamatnēm!

Piezīme:

Eļļa izceļ koka dabīgo krāsas toni (ilgstoša slapjuma efekts). Pārāk bagātīga produkta uzklāšana un nepietiekama ventilācija, paildzina žūšanas laiku. Virsmas, kas apstrādātas ar Osmo Eļļu gaļas dēļiem, var bez pūlēm notīrīt ar mitru drānu, pēc tam to nosusinot.

Drošības norādījumi:

Sargāt no bērniem. Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma. Uzmanību: ar šķidro produktu piesūcināti materiāli, piemēram, lupatas, var pašaiizdegties. Pēc lietošanas izklājiet tos plakaniski vai pilnībā izžāvējiet slēgtā metāla traukā un pēc tam utilizējiet. ES GOS robežvērtība šim produktam: ārpus darbības jomas.

Utilizācija:

Produkta pārpalikumu utilizējiet saskaņā ar vietējām oficiālām vadlīnijām (ES atkritumu kods Nr. 08 01 12). Pārstrādei nododiet tikai tukšu iepakojumu.

Krāsu toni:

3099 Bezkrāsains, matēts

Tilpums:

0.5 L

Iepriekš sniegtā informācija balstās uz pašreizējo zināšanu līmeni un ir paredzēta, lai pēc labākās izpratnes sniegtu padomus pircējam/lietotājam, taču tā jāpielāgo un jāpiemēro individuāli atkarībā no pielietojuma jomas un apstrādes apstākļiem. Ja vien mēs neesam rakstiski tieši apliecinājuši konkrētas produkta piemērotības vai īpašības līgumā noteiktam lietošanas mērķim, jebkura tehniskā konsultācija vai informācija, pat ja tā sniegta pēc labākām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistoša. Turklāt ir spēkā mūsu vispārīgie pārdošanas un piegādes noteikumi. Valstij vai reģionam specifiskas informācijas saņemšanai sazinieties ar vietējo vairumtirgotāju vai specializēto tirdzniecības pārstāvi.

Publicējot jaunu šīs produkta informācijas versiju, jaunā versija aizstāj iepriekšējo produkta informāciju.

Versija 01 / 26