




TERRASSEN-ÖL

Dažādas krāsas un nepārspējama ilgmūžība – jebkuros laikapstākļos!



004 Douglas egle



006 Bangkirai, dabiska



007 Tikkoks, bezkrāsaina



009 Lapegle



010 Termokoksne



013 Garapa




014 Massaranduba



016 Bangkirai, tumša



019 Pelēka



021 Purva ozols



Produkta apraksts:

Caurspīdīga, zīdaini matēta eļļa kokam āra apstākļiem. Virsma ir mikroporaina, ļaujot kokam elpot un samazina pietūkumu un saraušanos. Ūdeni atgrūdoša, ārkārtīgi izturīga pret laikapstākļiem un UV starojuma stabila. Neplaisā, nelobās, nelobās un neveido pūslīšus. Vienkārši pārklājiēt bez slīpēšanas vai grunts. Vienkārša un nemanāma uzklāšana. Pēc nožūšanas virsma ir droša cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem (izturīga pret siekalām un sviedriem saskaņā ar Vācijas DIN 53160, piemērota bērnu rotaļlietām saskaņā ar EN 71.3).

Pielietojuma jomas:

Osmo Terrassen-Öl aizsargā un kopj koka āra dēļus, dārza mēbeles un aizslietņus, kas izgatavoti no dažādiem skujkokiem un vērtīgo koku sugu koksnes, piemēram, ar spiedienu impregnētas priedes, Douglas egli, ciedra, ozola vai Bangkirai - arī piemērota kā bezkrāsains adares lizeklis Tikkokam, Eikaliptam u.c. kokiem.

Sastāvdaļas:

Uz dabīgu augu eļļu (saulespuķu eļļa, sojas pupiņu eļļa), dzelzs oksīda un organisko pigmentu, sikatoru (žāvētāju) un ūdeni atgrūdošu piedevu bāzes. Dearomatizēts vaiņspirts (nesatur benzolu). Detalizēta sastāvdaļu deklarācija pieejama pēc pieprasījuma.

Tehniskie dati:

Īpatnējais svars: 0,85-0,95 g/cm³

Viskozitāte: 30–60 s DIN EN ISO 2431/3 mm, viskoza

Smarža: vāja/viegla, pēc nožūšanas bez smaržas

Uzliesmošanas temperatūra: > 60°C, saskaņā ar DIN EN ISO 2719

Uzglabāšana:

5 gadi un ilgāk, ja tiek uzglabāta noslēgtā veidā oriģinālajā iepakojumā. Ja sala ietekmē ir sabiezējusi, pirms lietošanas to 24 stundas uzglabājiēt istabas temperatūrā.

Virsmas sagatavošana:

Koka sugām ar augstu dabiskās koksnes ekstraktvielu saturu pirms sākotnējās apstrādes ir jāļauj nostāvēties (vismaz 4 nedēļas) vai tās ir jātīra ar Osmo Pinselreiniger und Verdünner šķīdinātāju. Sveķainai koksnei, piemēram, lapeglei vai Douglas Egle, ir jānostāvas vismaz 6 nedēļas. Svaigi impregnētai koksnei nepieciešams izvēloties vismaz 6 mēnešus un Massaranduba, Bangkirai vai Garapa vismaz 3 mēnešus. Pelēkas koksnes atjaunošana, pirms Osmo Terrassen-Öl uzklāšanas, jāveic ar Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel. Koka virsmai ir jābūt tīrai, sausai un nesasalušai (mitruma saturs zem 18%). Osmo Terrassen-Öl ir gatava lietošanai. Nešķaidīt. Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Rūpīgi notīriet vecos eļļas un laku pārklājumus. Slīpēšanas laikā vienmēr lietojiēt putekļu masku. Ja iespējams, uzklājiēt pirmo kārtu no visām pusēm, pirms montāžas.

Pārklājuma rezultāts cita starpā ir atkarīgs no koksnes īpašībām. Tāpēc vienmēr ir jāveic testa pārklājums, it īpaši uz nezināmām pamatnēm.



Uzklāšanas metodes:

Uz tīras un sausas koka virsmas ar Osmo otu vai neplūksnājošu drānu (piem., mēbelēm), uzklājiet plānā kārtā koka šķiedru virzienā. Ātrai un vieglai uzklāšanai iesakām izmantot Osmo Sarene terasēm otu (150 mm), kas ir īpaši pielāgota terases dēļiem un ļauj uzklāt eļļu stāvot. Vienmērīgi un rūpīgi izklājiet. Ļaujiet nožūt apmēram 12 stundas, nodrošinot labu ventilāciju. Pēc tam uzklājiet otru kārtu – arī plānā slānī. Ja vēlams mazāk intensīvs krāsojums, beigu pārklājumam izmantojiet caurspīdīgo Terrassen-Öl Anti-Rutsch.

Instrumentu tīrīšana:

Osmo Pinselreiniger und Verdünner (bez aromātiskiem savienojumiem).

Žūšanas laiks:

Ļaujiet nožūt apt. 12 stundas (normāli klimatiskie apstākļi 20–23 °C/ 50–65 % rel. gaisa mitrums). Žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju. Zemākas temperatūras un/vai augstāks gaisa mitrums var ievērojami paildināt žūšanas laiku.

Patēriņš:

Produkta patēriņš vienā kārtā ir 24 m²/1 L. Tas var ievērojami atšķirties atkarībā no koksnes veida. Visa sniegtā informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/pulētām virsmām. Atšķirīgām virsmām var būt atšķirīgs izstrādājuma patēriņš.

Ieteikums:

Gatavs lietošanai – nav jāšķaida! Ar Osmo otu vai grīdas sareni (150 mm) plānā kārtā uzklājiet uz tīras koksnes un vienmērīgi izlīdziniet koksnes šķiedras virzienā. Pārklājuma rezultāts cita starpā ir atkarīgs no koksnes mitruma (maks. 18 %) un īpašībām. Tāpēc vienmēr ir jāveic testa pārklājums, it īpaši uz nezināmām pamatnēm! Ja vēlams mazāk intensīvs krāsojums, beigu pārklājumam izmantojiet caurspīdīgo Terrassen-Öl Anti-Rutsch (430).

Ja nepieciešama papildu aizsardzība pret zilēšanu, puvi un kukaiņu uzbrukumiem, iepriekš apstrādājiet koksni – ja iespējams, no visām pusēm – ar Osmo WR bāzes pārklājumu 4001.

Alternatīvi, īpaši zilēšanai pakļautas koksnes fiziskai aizsardzībai var izmantot biocīdus nesaturošu koksnes aizsardzības grunti WR 4041. Noteikti ievērojiet produkta informācijā norādīto žūšanas laiku!

Piezīme:

Kā bezkrāsainu virskārtu pigmentētām terases eļļām iesakām Osmo Terrassen-Öl Anti-Rutsch (430). Tā nodrošina uzlabotu pigmenta aizsardzību, palielinot pārklājuma izturību pret nodilumu un laikapstākļiem. Virsmām, kas ir pakļautas īpašām mehāniskām slodzēm, (piemēram, terase) iesakām virsmu pārbaudīt vismaz reizi gadā un nepieciešamības gadījumā veikt atkārtotu pārklājuma uzklāšanu. Rievota vai rupji zāģēta koksne absorbē ievērojami vairāk materiāla to virsmas struktūras dēļ. Dažas koksnes sugas satur ūdeni šķīstošas krāsainas ekstraktvielas, kas var dabīgi izdalīties nostāvēšanās laikā.

Drošības norādījumi:

Sargāt no bērniem. Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma. Uzmanību: ar šķidro produktu piesūcināti materiāli, piemēram, lupatas, var pašaizdegties. Pēc lietošanas izklājiet tos plakaniski vai pilnībā izžāvējiet slēgtā metāla traukā un pēc tam utilizējiet. ES GOS robežvērtība šim produktam: ārpus darbības jomas.

Utilizācija:

Produkta pārpalikumu utilizējiet saskaņā ar vietējām oficiālām vadlīnijām (ES atkritumu kods Nr. 08 01 12). Pārstrādei nododiet tikai tukšu iepakojumu.

Krāsu toņi:

004 Douglas egle
006 Bangkirai, dabiska
007 Tikkoks, bezkrāsaina
009 Lapegle
010 Termokoksne
013 Grapa
014 Massaranduba
016 Bangkirai, tumša
019 Pelēka
021 Purva ozols

Tilpums:

0.75 L; 2.5 L; 25 L



Iepriekš sniegtā informācija balstās uz pašreizējo zināšanu līmeni un ir paredzēta, lai pēc labākās izpratnes sniegtu padomus pircējam/lietotājam, taču tā jāpielāgo un jāpiemēro individuāli atkarībā no pielietojuma jomas un apstrādes apstākļiem. Ja vien mēs neesam rakstiski tieši apliecinājuši konkrētas produkta piemērotības vai īpašības līgumā noteiktam lietošanas mērķim, jebkura tehniskā konsultācija vai informācija, pat ja tā sniegta pēc labākām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistoša. Turklāt ir spēkā mūsu vispārīgie pārdošanas un piegādes noteikumi.

Valstij vai reģionam specifiskas informācijas saņemšanai sazinieties ar vietējo vairumtirgotāju vai specializēto tirdzniecības pārstāvi.

Publicējot jaunu šīs produkta informācijas versiju, jaunā versija aizstāj iepriekšējo produkta informāciju.

Versija 04/26