




UV-SCHUTZ-ÖL EXTRA

Ideāla aizsardzība pret saules stariem. Bezkrāsains vai caurspīdīgs, nedaudz pigmentēts koka pārklājums āra darbiem.



420 Bezkrāsains, zaidaini matēts



424 Priede / egle



425 Ozols



426 Lapegle



427 Duglāzija



428 Sarkanais ciedrs



429 Dabīgs




431 Ciedrs



432 Gaišs ozols



1420 Bezkrāsains, matēts



Produkta apraksts:

Ārpus telpām esošam kokam paredzēts bezkrāsains vai caurspīdīgs, nedaudz pigmentēts pārklājums. Matēts vai zīdaini matēts. Ar atvērtām porām, ļauj kokam elpot un samazina tā uzbriešanu un rukšanu žūstot. Atgrūž ūdeni, neplaisā, neatslāņojas un nelobās. Vienkārši uzklāt bez slīpēšanas. Viegli izklīdējams, neatstājot redzamas kārtu pārklāšanās pēdas. Uzklāšanas laikā nežūst. Kā patstāvīgs pārklājums pēc divreizējas apstrādes aizkavē koka pelēkuma veidošanās procesu uz vertikālām virsmām 12 reizes labāk, salīdzinot ar neapstrādātu koku. Pārklājums satur aktīvās vielas profilaktiskai aizsardzībai pret pelējuma, alģu un sēnīšu radītajiem bojājumiem.

Pielietojuma jomas:

Osmo UV-Schutz-Öl ir ideāli piemērots visām vertikālajām koka virsmām ārpus telpām: durvīm, logiem un logu slēgiem (būvelementiem, kas saglabā ģeometrisku formu), auto nojumēm, koka fasādēm, balkoniem, žogiem, lapenēm un dārza namiņiem.

Sastāvdaļas:

Uz dabīgu augu eļļu (saulespuķu eļļa, sojas eļļa, saflora eļļa un linēļa), dzelzs oksīda un organisko pigmentu, titāna oksīda (baltais pigments), sikatīvu (žāvēšanas katalizatoru) un piedevu bāzes, biocīdā aktīvā viela: 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC). Dearomatizēts vaiņspirts (nesatur benzolu). Detalizēta sastāvdaļu deklarācija pieejama pēc pieprasījuma.

Fizikālās īpašības:

Īpatnējais svars: 0,9-1,0 g/cm³

Viskozitāte: 60-45s (DIN EN ISO 2431/4 mm), viskozs

Smarža: vāja/viegla, pēc nožūšanas bez smaržas

Uzliesmošanas temperatūra: > 60°C saskaņā ar DIN EN ISO 2719

Uzglabāšana:

5 gadi un ilgāk, ja tiek uzglabāta noslēgtā veidā oriģinālajā iepakojumā. Ja sala ietekmē ir sabiezējusi, pirms lietošanas to 24 stundas uzglabāiet istabas temperatūrā.

Virsmas sagatavošana:

Koka virsmai jābūt tīrai, sausai un nesasalušai (koksnes mitrums: maks. 20 %). Osmo UV-Schutz-Öl Extra ir gatavs lietošanai – neatšķaidīt! Rūpīgi samaisīt. Ja iespējams, pirms montāžas pirmo kārtu uz koka uzklāt no visām pusēm. Atjaunošanas gadījumā rūpīgi notīrīt vecos atvērtu poru pārklājumus, iespējams, nedaudz noslīpēt. Koku, kas jau kļuvis pelēks vai sadēdējis, notīrīt un vienlaikus noņemt pelēkumu ar Osmo Holz Entgrauer Kraft-Gel. Vecie krāsas un lakas pārklājumi jānoņem pilnībā. Veicot slīpēšanas darbus, vienmēr lietot putekļu masku. Gludas virsmas neslīpēt smalkāk kā P120. Svaigu koku, kas satur daudz ekstraktvielu, un īpaši cietu koku pēc montāžas pakļaut laika apstākļu iedarbībai aptuveni 6 nedēļas. Tādējādi koks kļūst mitrumu uzsūcošs, nodrošinot eļļas pārklājuma optimālu adhēziju.



Pārklāšanas rezultāts atkarīgs arī no koka struktūras. Tāpēc parasti – it īpaši, ja pamatne nav pazīstama – jāveic izmēģinājuma pārklāšana.

Uzklāšanas metodes:

Ar Osmo otu vai mikrošķiedras rullīti ļoti uzmanīgi uzklāt un izlīdzināt koka šķiedras virzienā. Pietiekami pārklāt arī malas un noapaļotās vietas. Ļaut nožūt aptuveni 12 stundas, nodrošinot labu ventilāciju. Pēc tam tikpat rūpīgi uzklāt otro kārtu. Ja UV-Schutz-Öl Extra ir tonēts, tad kā otro kārtu var uzklāt bezkrāsaino UV Schutz-Öl Extra. Pārklājot jau tonētu apstrādātu virsmu vai veicot atjaunošanu, parasti pietiek ar viena bezkrāsainā pārklājuma kārtu uz virsmas, no kuras noņemti netīrumi.

Instrumentu tīrīšana:

Ar Osmo Pinselreiniger (bez smaržas).

Žūšanas laiks:

Ļaujiet nožūt apt. 12 stundas (normāli klimatiskie apstākļi 20–23 °C/ 50–65 % rel. gaisa mitrums). Žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju. Zemākas temperatūras un/vai augstāks gaisa mitrums var ievērojami paildzināt žūšanas laiku.

Patēriņš:

Produkta patēriņš vienā kārtā ir 18 m²/l. Tas lielā mērā atkarīgs no apstrādājamās koka virsmas struktūras. Visi dati attiecas uz gludām un ēvelētām/slīpētām virsmām. Uz cita veida virsmām patēriņš var atšķirties

Ieteikums:

Gatavs lietošanai – neatšķaidīt! Ar Osmo otu vai mikrošķiedras rullīti ļoti rūpīgi uzklāt divas produkta kārtas uz tīras koka virsmas un vienmērīgi izlīdzināt koksnes šķiedras virzienā. Pārklāšanas rezultāts atkarīgs arī no koka mitruma (maks. 20 %) un īpašībām. Tāpēc parasti – it īpaši, ja pamatne nav pazīstama – jāveic izmēģinājuma pārklāšana!

Ja vēlas iegūt papildu aizsardzību pret trūpi, zilēšanu vai kukaiņu bojājumiem, neapstrādātais koks iepriekš – vēlams, no visām pusēm – jāapstrādā ar Osmo Holz-Imprägnierung WR 4001. Lai fiziski aizsargātu koksni ar īpašu tendenci uz zilēšanu, kā alternatīvu var izmantot Holzschutz-Grund WR 4041 bez biocīdiem.

Norādījumi:

Mēs iesakām regulāri pārbaudīt pārklājumu (ne retāk kā 1x gadā, it īpaši laika apstākļu iedarbībai pakļautās pusēs), vajadzības gadījumā notīrīt un 1x uzklāt plānu UV-Schutz-Öl Extra kārtu. Pie vertikāliem koka elementiem piemontētām horizontālām detaļām jābūt ne mazāk kā 15 grādu slīpumam. Asas malas jānoapaļo ar > 2 mm rādiusu.

Ja koks jau kļuvis pelēks, noņemt pelēkumu ar Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel un vēlreiz uzklāt divas kārtas bezkrāsaino vai krāsaino Osmo UV-Schutz-Öl Extra. UV aizsardzības faktora 12 iegūšanai jāuzklāj divas kārtas UV-Schutz-Öl. Pārklājuma izturība ievērojami samazinās, ja uz neapstrādāta koka uzklāj tikai vienu kārtu vai kā otro kārtu izmanto bezkrāsaino UV-Schutz-Öl Extra. Osmo UV-Schutz-Öl Extra jau rūpnīcā pievienots biocīds, tāpēc tas izmantojams tikai ārpus telpām. Izmantotās aktīvās vielas aizkavē vai iespējami samazina aļģu un sēnīšu bojājumu risku. Efektīvai aizsardzībai jāuzklāj divas kārtas. Pamatojoties uz jaunākajiem sasniegumiem, pastāvīgu aizsardzību pret aļģu un sēnīšu bojājumiem nav iespējams nodrošināt. Osmo UV-Schutz-Öl Farbigen Natural 429 aizsargā koku gandrīz neredzami. Koka dabīgais tonis saglabājas – pārklājums nepastiprina dabīgo toni (nav ilgstoša mitruma efekta). Uz tumša vai sarkanīga koka UV Schutz-Öl Farbigen Natural redzams kā viegli balts, kaļķains pārklājums. Šādā gadījumā noteikti iesakām veikt izmēģinājuma pārklājumu.

Drošības norādījumi:

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Novērst izplatīšanu apkārtējā vidē. Satur 3-jod-2-propinilbutilkarbamātu (aizsargplēve). Var izraisīt alerģiskas reakcijas. Uzmanību: Ar šķidro produktu piesūcināti materiāli, piemēram, lupatas, var pašai aizdegties. Pēc lietošanas ļaut tām pilnībā izžūt izklātā veidā vai slēgtā metāla traukā un pēc tam utilizēt. Produkta ES robežvērtība (kategorija A.e): 400 g/l VOC. Šī produkta sastāvā ir maks. 400 g/l VOC.

Vienmēr ievērot informāciju uz produkta etiķetes.

Utilizācija:

Produkta pārpalikumu utilizēt saskaņā ar normatīvajiem aktiem (ES atkritumu kods Nr. 08 01 11*). Pārstrādei nodot tikai tukšu iepakojumu.

Krāsas toņi:

420 Bezkrāsains, zīdaini matēts
424 Priede/egle, zīdaini matēts
425 Ozols, zīdaini matēts
426 Lapegle, zīdaini matēts
427 Duglāzija, zīdaini matēts
428 Sarkanais ciedrs, zīdaini matēts
429 Dabīgs, zīdaini matēts
431 Ciedrs, dabīgs, zīdaini matēts
432 Gaišs ozols, zīdaini matēts
1420 Bezkrāsains, matēts

Tilpumi:

0.75 L; 2.5 L; 25 L



Iepriekš sniegtās informācijas pamatā ir pašreizējais zināšanu līmenis, un tā paredzēta pircēja/ lietotāja konsultēšanai pēc labākās izpratnes, taču tā jāpielāgo/ jāpiemēro individuāli atkarībā no pielietojuma jomas un apstrādes apstākļiem. Ja vien mēs neesam rakstiski tieši apliecinājuši konkrētu produktu piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam lietošanas mērķim, jebkura tehniskā konsultācija vai pamācība, pat ja tā sniegta, pamatojoties uz mūsu rīcībā esošo informāciju, nekādā gadījumā nav saistoša.

Attiecībā uz visu pārējo piemēro mūsu vispārīgos pārdošanas un piegādes noteikumus. Valstij vai reģionam specifiskas informācijas saņemšanai sazinieties ar vietējo vairumtirgotāju vai specializēto tirdzniecības pārstāvi.

Publicējot jaunu šīs produkta informācijas versiju, jaunā versija aizstāj iepriekšējo produkta informāciju.

Versija 01/26